



ANEXO CONVOCATORIA

2037/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Motherboard Supermicro X11SCM-F o superior • Formato compatible con ATX o micro ATX • Soporte de Procesadores Xeon familia E-2100 y E-2200 • 4 slots UDIMM DDR4 con soporte para ECC UDIMM mínimo 64 GB de Ram • Chipset Intel C246 o superior • 6 puertos SATA 3 o más • 2 o más puertos LAN RJ45 onboar Microprocesador tipo Xeon E-2136 v6 • Litografía 14 nm • 6 núcleos, 12 subprocesos • Frecuencia 3,3 GHz • 12 Mb de cache • Velocidad del bus 8 GT/s QPI • Potencia TDP 80 W Memoria total 64 Gb en 4 módulos • DDR4 ECC UDIMM 2666 MHz • Modelo Micron MTA18ADF2G72AZ-2G6E1, Hynix HMA82GU7CJR8N-VK H5AN8G8NCJR o totalmente compatible con la Mother y micro solicitados • Debe indicar marca y modelo presupuestado de cada componente en la oferta (excluyente). Disco de booteo SSD de 256 Gb • Capacidad: 256 GB • Interfaz: SATA a 6 Gb/s • Formato: M.2 2280 • Velocidad de lectura mínima 510 MB/s • Velocidad de escritura mínima 430 MB/s • Con calidad igual a superior WesterDigintal o Kingston Los cuatro componentes ofertados deben ser compatible entre ellos Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
2	Disco 2T (Black) • Disco 2 TB SATA III tipo WD Black o similar/superior calidad y prestaciones • 7200 RPM • Caché 32 MB • Debe indicar marca y modelo presupuestado de cada componente en la oferta (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
3	Gabinete Rackeable de 4U



Renglón	Especificación Técnica
3	• Compatible con fuente ATX • Dimensiones: 427 x 177 x 450 mm • Debe incluir guías con corredera para el rack. Debe indicar marca y modelo presupuestado de cada componente en la oferta (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
4	Fuente • Fuente ATX 600W Reales (Thermaltake SPD-0600P o similar) • Cantidad de conectores SATA 6, Cantidad de conectores HDD 4 Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras