UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES

ANEXO CONVOCATORIA

2113/2026

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Incremento: 5µl No Autoclavable. Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen. Eyector de tip que permite la operación con una sola mano. de fácil calibración y mantenimiento. Utiliza tips universales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía 3 meses
2	Incremento: 1µl No Autoclavable Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen. Eyector de tip que permite la operación con una sola mano. de fácil calibración y mantenimiento. Utiliza tips universales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía 3 meses.
3	Los tips con filtro estériles de 10 µl LABZ están diseñados para la manipulación segura de volúmenes mayores. garantizando precisión. confiabilidad y protección contra la contaminación cruzada en analíticas y científicas. Su filtro hidrofóbico actúa como barrera eficaz. protegiendo tanto la muestra como la micropipeta.
4	Los tips con filtro estériles de 100 µl LABZ están diseñados para la manipulación segura de volúmenes mayores. garantizando precisión. confiabilidad y protección contra la contaminación cruzada en analíticas y científicas. Su filtro hidrofóbico actúa como barrera eficaz. protegiendo tanto la muestra como la micropipeta.
5	Los tips con filtro estériles de 200 µl LABZ están diseñados para la manipulación segura de volúmenes mayores. garantizando precisión. confiabilidad y protección contra la contaminación cruzada en analíticas y científicas. Su filtro hidrofóbico actúa como barrera eficaz. protegiendo tanto la muestra como la micropipeta.
6	Los tips con filtro estériles de 1000 µl LABZ están diseñados para la manipulación segura de volúmenes mayores. garantizando precisión. confiabilidad y protección contra la contaminación cruzada en analíticas y científicas. Su filtro hidrofóbico actúa como barrera eficaz. protegiendo tanto la muestra como la micropipeta.
7	Microtubo de centrífuga de 1.5 ml estéril fabricado en polipropileno (PP). diseñado para almacenamiento y manipulación segura de muestras. Su tapa a presión garantiza un cierre hermético. ideal para procesos que requieren condiciones estériles. Apto para esterilización en autoclave bajo condiciones estándar.
8	Rack reversible de 96 pocillos para microtubos de 0.5 mL y 1.5 mL. ideal para almacenamiento y manipulación de muestras.
9	Incremento: 0,1µl No Autoclavable Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen. Eyector de tip que permite la operación con una sola mano. de fácil calibración y mantenimiento. Utiliza tips universales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía 3 meses.
10	Incremento: 0,05 µl No Autoclavable Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen. Eyector de tip que permite la operación con una sola mano. de fácil calibración y mantenimiento. Utiliza tips universales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía 3 meses.
11	Incremento: 1µl No Autoclavable Diseño ergonómico y liviano, que ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Indicación digital del volumen configurado. Simplemente gire el botón del émbolo para la selección de volumen. Eyector de tip que permite la operación con una sola mano. de fácil calibración y mantenimiento. Utiliza tips universales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía 3 meses.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras